

PA6 EXT NATURAL BARRA REDONDA

PA6 EXT NATURAL BARRA REDONDA

Medidas disponibles:

PA6 EXT NATURAL

Ø	Tol. DIN 16980		Kg/ml
5	+0,1	+0,4	0,025
6	+0,1	+0,4	0,036
8	+0,1	+0,4	0,063
10	+0,1	+0,5	0,100
12	+0,2	+0,7	0,140
15	+0,2	+0,7	0,242
16	+0,2	+0,7	0,250
18	+0,2	+0,7	0,310
20	+0,2	+0,7	0,390
22	+0,2	+0,9	0,470

25	+0,2	+0,9	0,600
30	+0,2	+0,9	0,900
35	+0,2	+1,1	1,170
40	+0,2	+1,1	1,600
45	+0,3	+1,3	1,930
50	+0,3	+1,3	2,400
55	+0,3	+1,3	2,870
60	+0,3	+1,6	3,420
65	+0,3	+1,6	4,010
70	+0,4	+1,6	4,750
75	+0,4	+2,0	5,350
80	+0,4	+2,0	6,080
85	+0,4	+2,2	6,870
90	+0,5	+2,2	7,700
100	+0,6	+2,5	9,550
110	+0,7	+3,0	11,550
120	+0,8	+3,5	13,800
130	+0,9	+3,8	16,250
140	+0,9	+3,8	19,100
150	+1,0	+4,2	21,550
160	+1,10	+4,5	24,750
180	+1,20	+5,0	31,150
200	+1,30	+5,5	38,200

Programa de suministro

Ø5 a Ø35 x 3000

Ø40 a Ø65 x 1000/3000

Ø70 a Ø100 x 500/1000/3000

PA6 EXT BARRA HUECA NATURAL

Ø	Ø INT.	Tol. DIN 16980		PA6G	PA6G MO
20	10	20,4	21,1	●	●
25	10	25,4	26,1	●	●
30	15-20	30,5	31,1	●	●
36	25	35,4	36,1	●	●
40	20-30	40,6	42,0	●	●
50	20-30	52,0	55,0	●	●
60	30-50	62,0	65,0	●	●
66	50	67,0	70,0	●	●
70	30-50	72,0	75,0	●	●
80	40-50	82,0	85,0	●	●
85	40-70	87,0	90,0	●	●
90	70	92,0	95,0	●	●
100	60-80	102,0	105,0	●	●
115	80	117,0	120,0	●	●
125	80	125,6	135,0	●	●
140	50-100	140,7	151,2	●	●
150	60-120	150,8	162,0	●	●
160	70-130	160,8	172,8	●	●
170	100-140	170,9	183,6	●	●
180	140-160	180,9	194,4	●	●
200	90-180	201,0	216,0	●	●

Programa de suministro

Ø20 a 40 a 3000 mm

Ø50 a 200 a 1000 mm

PA6 EXT PLACA CALANDRADA NATURAL

PA6 EXT PLACA CALANDRADA...

[Leer más](#)