

# PA6 / PA66 GF30 NEGRO

# PA6 / PA66 GF30 NEGRO

Medidas disponibles:

## PA6 GF30 EXT. NEGRO

<b>Ø</b>	<b>Tol. DIN 16984/6</b>		<b>Kg/ml</b>
20	+0,2	+0,7	0,440
25	+0,2	+0,9	0,700
30	+0,2	+0,9	0,980
40	+0,2	+1,1	1,710
50	+0,3	+1,3	2,710
60	+0,3	+1,6	3,900
70	+0,4	+1,6	5,290
80	+0,4	+2,0	7,120
90	+0,5	+2,2	8,400
100	+0,6	+2,5	11,050

### Programa de suministro

Ø5 a Ø35 x 3000

Ø40 a Ø65 x 1000/3000

Ø70 a Ø100 x 500/1000/3000

---

# PA66 GF30 NEGRO

Ø	Tol. DIN 16984/6		Kg/ml
8	+0,1	+0,8	0,077
10	+0,1	+0,8	0,117
16	+0,2	+0,9	0,294
20	+0,2	+0,7	0,500
25	+0,2	+0,9	0,710
30	+0,2	+0,9	1,020
40	+0,2	+1,1	1,800
50	+0,3	+1,3	2,800
60	+0,3	+1,6	4,100
70	+0,4	+1,6	5,500
80	+0,4	+2,0	7,200

## Programa de suministro

Ø8 a Ø35 x 3000

Ø40 a Ø125 x 1000/3000

## [PA6 GF30 / PA66 GF30 PLACA CALANDRADA Y EXTRUIDA](#)

PA6 GF30 / PA66...

[Leer más](#)