

PA66 BARRA NATURAL MACIZO Y HUECO

PA66 BARRA NATURAL MACIZO Y HUECO

Medidas disponibles:

BARRA NATURAL

Ø	Tol. DIN 16980		Kg/ml
4	+0,3	+1,8	0,025
5	+0,3	+2,1	0,036
6	+0,1	+0,6	0,036
8	+0,1	+0,7	0,065
10	+0,1	+0,5	0,100
12	+0,2	+0,7	0,140
15	+0,2	+0,7	0,220
16	+0,2	+0,7	0,250
20	+0,2	+0,7	0,390
25	+0,2	+0,9	0,610

30	+0,2	+0,9	0,870
35	+0,2	+1,1	1,180
40	+0,2	+1,1	1,540
45	+0,3	+1,3	1,950
50	+0,3	+1,3	2,400
55	+0,3	+1,3	2,900
60	+0,3	+1,6	3,450
70	+0,4	+1,6	4,680
80	+0,4	+2,0	6,130
90	+0,5	+2,2	7,760
100	+0,6	+2,5	9,590
110	+0,7	+3,0	11,630
120	+0,8	+3,5	13,870
130	+0,9	+3,8	16,240
140	+0,9	+3,8	18,840
150	+1,0	+4,2	21,650
200	+1,30	+5,5	38,470

Programa de suministro

Ø6 a 35 x3000 mm

Ø40 a 200 x1000 mm

BARRA HUECA NATURAL

Ø	Ø INT.	Tol. DIN 16980	PA6G	PA6G MO
---	--------	----------------	------	---------

20	10	20,4	21,1	●	●
25	10	25,4	26,1	●	●
30	15	30,5	31,1	●	●
36	20	35,4	36,1	●	●
40	25	40,6	42,0	●	●
50	30-40	52,0	55,0	●	●
60	40-50	62,0	65,0	●	●
70	50	72,0	75,0	●	●
80	40-60	82,0	85,0	●	●
85	50-70	87,0	90,0	●	●
95	60-80	97,0	100,0	●	●
100	70	102,0	105,0	●	●
115	80	117,0	120,0	●	●
125	80	125,6	135,0	●	●

Programa de suministro

Ø20 a 125 x 3000 mm

PA66 NATURAL PLACA EXTRUIDA Y CALANDRADA

PA66 NATURAL PLACA EXTRUIDA...

[Leer más](#)