

PVDF BARRA REDONDA

PVDF BARRA REDONDA

DIMENSIONES (MM) Ø	TOLERANCIA MÍNIMA (MM)	TOLERANCIA MÁXIMA (MM)	PESO Kg/m
8	0,1	0,5	0,1
10	0,1	0,5	0,16
12	0,2	0,7	0,22
16	0,2	0,7	0,39
20	0,2	0,9	0,6
25	0,2	0,9	0,94
30	0,2	0,9	1,34
35	0,2	1,1	1,83
40	0,2	1,1	2,38
45	+ 0,3	1,3	3,02
50	+ 0,3	1,3	3,71
60	+ 0,3	1,6	5,35
70	+ 0,3	1,6	7,31
80	+ 0,4	2	9,55
90	+ 0,5	2,2	12,08
100	+ 0,6	2,5	14,95
110	+ 0,7	3	18,1
125	+ 0,8	3,5	23,31
140	+ 0,9	3,8	29,25
150	+ 1,0	4,2	33,6
180	+ 1,2	5	48,35

200	+ 1.3	5,5	59,7
250	+ 1.5	6,2	93,25

Programa de fabricación:

8 mm a o 20 mm: 3000 mm

25 mm a o 40 mm: 1000 / 3000 mm

45 mm a o 60 mm: 500/1000 / 3000mm

PVDF PLACA EXTRUIDA

PVDF PLACA EXTRUIDA DIMENSIONES...

[Leer más](#)

PVDF PLACA CALIBRADA

PVDF PLACA CALIBRADA DIMENSIONES...

[Leer más](#)